

# S-900

**Nombre del producto**

**Familia**

**Sub familia**

**Aplicación y función**

**Accionamiento**

**Número de avances**

**Cantidad de llaves**

**Tipo de llave**

**Portacilindro**

**Acabado**

Fosfatizado y pintura electrostática de color dorado

**Material del cuerpo de la cerradura**

Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

**Material del picaporte**

Latón

**Picaporte reversible**

Si es reversible

**Tipo de cerrojo**

Pivotes (2 unidades)

**Material del cerrojo**

Eje de acero calibrado de 3/4" diametro SAE-12L14, cromado

**Seguro nocturno**

Si

**Tipo de contrafrente**

Contrafrente reforzado

**Material del contrafrente**

Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

**Tipo de protector**

Reforzado con cuatro pernos, tuercas y placa de fijación

**Peso neto (gr)**

1700

**Contenido**

1 Cerradura

1 Protector

1 Contrafrente

1 Portacilindro exterior

3 Llaves

1 Bolsa de accesorios

1 Jalador

1 Manual de instalación

**Cerradura de Sobreponer S-900**

**Cerradura de Sobreponer**

**Blindada**

Para puerta exterior o interior de madera

Desde el interior: Mediante la llave y/o el tirador.

Desde el exterior: Mediante la llave.

3 golpes

3 llaves

Llave convencional de 7 pines - Laton niquelado

Convencional de 7 pines

