

Servicio de instalación: Cerrojo

Requisitos técnicos para puerta de madera

Tipo de puerta: Madera sólida y puerta contraplacada.

Espesor de la puerta: De 3.8 cm a 5cm como máximo.

Ancho de marco interno: 2.5 cm como mínimo.

Medida del bastidor o chapero: 10 cm como mínimo.

Diseño de la puerta y marco: Superficie plana y sin molduras.

Punto importante

- Para cambio de cerradura, la misma debe ser similar para que no quede perforaciones visibles.
- No se resana picaduras de pared en caso lo hubiera.
- No incluye adaptaciones.



Servicio de instalación: Manijas

Requisitos técnicos para puerta de madera

- **Tipo de puerta:** Madera sólida y puerta contraplacada.
- **Espesor de la puerta:** De 3.8 cm a 5cm como máximo.
- **Ancho de marco interno:** 2.5 cm como mínimo.
- **Medida del bastidor o chapero:** 10 cm como mínimo.
- **Diseño de la puerta y marco:** Superficie plana y sin molduras.

Punto importante

- Para cambio de cerradura, la misma debe ser similar para que no quede perforaciones visibles.
- No se resana picaduras de pared en caso lo hubiera.
- No incluye adaptaciones.



Servicio de instalación: Perillas

Requisitos técnicos para puerta de madera

- **Tipo de puerta:** Madera sólida y puerta contraplacada.
- **Espesor de la puerta:** De 3.8 cm a 5cm como máximo.
- **Ancho de marco interno:** 2.5 cm como mínimo.
- **Medida del bastidor o chapero:** 10 cm como mínimo.
- **Diseño de la puerta y marco:** Superficie plana y sin molduras.

Punto importante

- Para cambio de cerradura, la misma debe ser similar para que no quede perforaciones visibles.
- No se resana picaduras de pared en caso lo hubiera.
- No incluye adaptaciones.

